



Centralini larga banda per interno, ideali per la distribuzione dei segnali DTT compresi nel range E02÷E60.

Adatti per impianti di ricezione di piccole, medie o medio/grandi dimensioni.

Realizzati in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

Amplificazione delle bande VHF e UHF a linee separate.

Sistema di protezione contro i cortocircuiti con LED di segnalazione.

Tutti gli ingressi sono dotati di attenuatori coassiali (0÷20 dB) come regolatori di livello e di passaggio di tensione per la telealimentazione.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di isolamento: II

Tensione di rete: 230 V~ ±10% 50 Hz

Consumo massimo: 16 VA

Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C

Tensione di telealimentazione: 12 Vcc

Corrente massima erogabile: 100 mA

Dimensioni mod. 3 ingressi (LxWxH): 200x60x100 mm

Dimensioni mod. 4 ingressi (LxWxH): 244x60x100 mm

Conformi alle norme: EN 50083-2, EN 60065

La banda VHF si estende fino al canale S20 (300 MHz) compreso.

Prodotti disponibili anche con filtro LTE E21÷E60 selezionabile tramite interruttore (richiedere variante LTE).

<sup>(1)</sup> Per i prodotti con ingressi di banda 4 e 5 occorre specificare nell'articolo l'ultimo canale di banda 4 ed il primo di banda 5. Tarature già codificate sono quelle con suffisso /34-36 e /40-42.  
es: art. 28-109/34-36 è un CF20 V-4-5-U 12V in cui la banda 4 comprende i canali E21÷E34 e la banda 5 i canali E36÷E60.  
E' possibile richiedere tarature diverse, oltre a quelle appena citate, utilizzando il codice generico (es. 28-109), sempre specificando l'ultimo canale di banda 4 ed il primo di banda 5.



Articolo	Sigla	N. ingressi	Cifra di rumore (dB)		Tensione max di uscita (dBμV)		Guadagno (dB ±2)				
			VHF	UHF	VHF	UHF	B. VHF	B. 4	B. 5	B. UHF	B. UHF
28-105	CF20 V-U-U 12V	3	4	8	113	121	24	-	-	25	25
28-109 <sup>(1)</sup>	CF20 V-4-5-U 12V	4	4	8	113	121	24	25	25	25	-

28-115	CF30 V-U-U 12V	3	4	8	115	123	34	-	-	31	31
28-119 <sup>(1)</sup>	CF30 V-4-5-U 12V	4	4	8	115	123	34	33	33	33	-

28-125	CF40 V-U-U 12V	3	4	8	117	125	39	-	-	37	37
28-129 <sup>(1)</sup>	CF40 V-4-5-U 12V	4	4	8	117	125	39	41	41	42	-

28-135	CFP40 V-U-U 12V	3	4	8	118	128	38	-	-	38	38
28-139 <sup>(1)</sup>	CFP40 V-4-5-U 12V	4	4	8	118	128	38	35	35	35	-