

Divisori

Serie FUSION

OFFEL
Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy 

Per interno



CM2



CM3



CM4



CM5



CM6




Consentono di dividere il segnale in modo tale che tutte le uscite presentino tra loro la stessa attenuazione. All'aumentare del numero di uscite, aumenta anche l'attenuazione su ciascuna di esse.

Realizzati in contenitori schermati pressofusi dotati di connettori a vite tipo F. Tutti i modelli sono dotati di passaggio di tensione direzionale su tutte le uscite. Compatibili con i segnali per la linea di ritorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensioni mod. con 2 e 3 uscite (LxWxH): 53x39x26 mm
Dimensioni mod. con 4 e 5 uscite (LxWxH): 75x39x26 mm
Dimensioni mod. con 6 e 8 uscite (LxWxH): 119x39x26 mm

Frequenze di lavoro: 5 ÷ 2150 MHz
Conformi alle norme: EN 50083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11




2 uscite

Articolo	Sigla	N. uscite	Attenuazione di uscita (dB ±1)			Separazione uscite (dB ±1)			Perdita di ritorno (dB)
			TV	SAT	Ch. R	TV	SAT	Ch. R	Ch. R
27-202	CM2	2	4	5,5	5	>20	>18	>15	>8




3 uscite

27-203	CM3	3	7,8	8,2	9	>23	>18	>14	>9
--------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	----




4 uscite

27-204	CM4	4	10	10,5	10	>22	>19	>14	>5
--------	-----	---	----	------	----	-----	-----	-----	----




5 uscite

27-205	CM5	5	13	13	13	>20	>18	>14	>6
--------	-----	---	----	----	----	-----	-----	-----	----



6 uscite

27-206	CM6	6	15	13	16	>20	>20	>14	>5
--------	-----	---	----	----	----	-----	-----	-----	----



8 uscite

27-208	CM8	8	15	13	16	>20	>20	>14	>5
--------	-----	---	----	----	----	-----	-----	-----	----