

Ideali per la ricezione di 4 polarità SAT indipendenti e la successiva distribuzione in impianti di tipo radiale da 4 a 16 utenti.

Predisposti per la distribuzione miscelata dei canali TV.

Espandibili utilizzando gli artt. 15-424 ESPANSIONE 4 e/o 15-422 ESPANSIONE 2 per aumentare il numero delle utenze (fino ad un massimo di 16) con estrema facilità.

Completi di alimentatore incorporato e di modulo di chiusura TM5/F.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di isolamento: II

Tensione di rete: 230 V~ ±10% 50 Hz

Corrente massima erogabile: 600 mA

Livello max di ingresso SAT: 85 dBμV

Frequenze di lavoro SAT: 950÷2150 MHz

Frequenze di lavoro TV: 47÷790 MHz

Isolamento tra gli ingressi: > 30 dB

Isolamento tra le uscite: > 30 dB

Return loss: > 10 dB

Dimensioni (LxWxH): 200x60x100 mm

Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C

Conforme alle norme: EN 50083-2, EN 60065



Articolo	Sigla	N. ingressi		N. uscite passanti		N. uscite derivate	Perdita di derivazione (dB±2)		Perdita di passaggio (dB)	
		SAT	TV	SAT	TV		TV-SAT	SAT	TV	SAT
15-407	M5-6 DER	4	1	0	0	6	-1,5	-20	-	-

Dimensioni (LxWxH): 200x60x195 mm



M5-6 DER

15-409	M5-8 DER	4	1	0	0	8	-2	-21	-	-
--------	----------	---	---	---	---	---	----	-----	---	---

Dimensioni (LxWxH): 200x60x220 mm



M5-8 DER

15-411	M5-12 DER	4	1	0	0	12	-4	-23	-	-
--------	-----------	---	---	---	---	----	----	-----	---	---

Dimensioni (LxWxH): 200x60x300 mm



M5-12 DER

15-418	M5-16 DER	4	1	0	0	16	-6	-25	-	-
--------	-----------	---	---	---	---	----	----	-----	---	---

Dimensioni (LxWxH): 200x60x380 mm



M5-16 DER