



Ideali per la ricezione dei segnali satellitari.

Tutti i modelli sono dotati di viteria in acciaio inox e, ad eccezione del modello PO 40 G, di doppio morsetto di fissaggio a palo.

Complete di supporto fisso (AZ/EL) a palo in acciaio zincato a fuoco, ad eccezione dei modelli con Ø 120 e 150 mm, per i quali è da ordinare separatamente.

I modelli in acciaio sono dotati di supporto LNB completo di adattatore da 40 mm.

I modelli in alluminio sono dotati di supporto LNB completo di adattatori da 23 e 40 mm, ad eccezione dei modelli con Ø 120 e 150 mm.

Le parabole della serie PO 88 sono dotate, inoltre, di adattatori da 60 mm ed il supporto fisso (AZ/EL) riesce a raggiungere un'elevazione di 48° anche montato su palo passante in tutta Italia senza utilizzo di zanche a sbalzo.

### Parabole in alluminio Ø 40, 65, 78, 85, 88, 100, 120 e 150 cm



Art.	Sigla	Colore	Diametro (Ø cm)	Guadagno (dB)	Resistenza al vento @120 Km/h (Kg)	Palo fissaggio (Ø mm)	Frequenze di lavoro (GHz)	Ø Supporto LNB (mm)	Supporto abbinabile
11-040	PO 40 G	bianco	38,5x41	32,4	15,3	20÷50	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-060	PO 65 G	bianco	67x71,5	36,8	46	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-061	PO 65 G/G	grigio	67x71,5	36,8	46	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-062	PO 65 G/R	rosso	67x71,5	36,8	46	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-069	PO 78 G	bianco	75x80	38,2	58	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-070	PO 78 G/G	grigio	75x80	38,2	58	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-071	PO 78 G/R	rosso	75x80	38,2	58	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-076	PO 85 G	bianco	85x90,5	39,2	75	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-077	PO 85 G/G	grigio	85x90,5	39,2	75	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-078	PO 85 G/R	rosso	85x90,5	39,2	75	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-087	PO 88	bianco	85x90	39	70	40÷60	10,7÷12,7	23, 40 e 60	incluso
11-089	PO 88/R	rosso	85x90	39	70	40÷60	10,7÷12,7	23, 40 e 60	incluso
11-100	PO 100 G	bianco	97x104	40,5	98	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-101	PO 100 G/G	grigio	97x104	40,5	98	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-102	PO 100 G/R	rosso	97x104	40,5	98	30÷90	10,7÷12,7	23 e 40	incluso
11-120	PO 120 G	bianco	124,5x133,5	42,6	162	55÷100	10,7÷12,7	40	Art. 11-125
11-122	PO 120 G/R	rosso	124,5x133,5	42,6	162	55÷100	10,7÷12,7	40	Art. 11-126
11-135	PO 150 G	bianco	155x166	44,5	250	55÷100	10,7÷12,7	40	Art. 11-136

### Parabole in acciaio Ø 60, 80



Art.	Sigla	Colore	Diametro (Ø cm)	Guadagno (dB)	Resistenza al vento @120 Km/h (Kg)	Palo fissaggio (Ø mm)	Frequenze di lavoro (GHz)	Ø Supporto LNB (mm)	Supporto abbinabile
11-064	PO 60 F	bianco	59x63	35,9	36	30÷50	10,7÷12,7	40	incluso
11-065	PO 60 F/G	grigio	59x63	35,9	36	30÷50	10,7÷12,7	40	incluso
11-066	PO 60 F/R	rosso	59x63	35,9	36	30÷50	10,7÷12,7	40	incluso
11-075	PO 80 F	bianco	75x80	38,2	58	30÷50	10,7÷12,7	40	incluso
11-073	PO 80 F/G	grigio	75x80	38,2	58	30÷50	10,7÷12,7	40	incluso
11-074	PO 80 F/R	rosso	75x80	38,2	58	30÷50	10,7÷12,7	40	incluso