



Software di
programmazione
e cavo USB
in dotazione

Accesso singolo
Common Interface

S/DT-COM

S/DT2-COM

Doppio accesso
Common
Interface

L'art. 16-740 S/DT-COM permette di ricevere le trasmissioni codificate di un mux DVB-T/T2 e di distribuirle nuovamente in formato digitale, dopo averle decodificate, su una nuova frequenza in un mux DVB-T o DVB-C.

L'art. 16-741 S/DT2-COM permette di ricevere le trasmissioni codificate di due mux DVB-T/T2 distinti e di distribuirle nuovamente in formato digitale, dopo averle decodificate, su due nuove frequenze fra loro adiacenti, in altrettanti mux DVB-T o DVB-C.

Gli accessi Common Interface consentono l'impiego di C.A.M. (art. 16-734 S/D CAM MEDIASET) e relative Card per decodificare segnali criptati.

La modulazione digitale consente di distribuire i MUX di uscita su canali RF adiacenti.

LCN (Logic Channel Number) impostabile per ciascun programma.

Programmazione dei parametri di ingresso ed uscita tramite Personal Computer.

Memoria non volatile per il mantenimento dei dati programmati in caso di interruzione dell'alimentazione.

Gli ingressi TV e le uscite RF sono dotati di connettori a vite tipo F.

Sistema di fissaggio a barra DIN standard.

Dotati di utili funzioni avanzate, come ad esempio:

- Mode Hotel: permette di aggiungere, togliere o sostituire un servizio dalla lista di programmi precedentemente memorizzati, senza dover risintonizzare i TV.
- Configurazione password di protezione: limita l'accesso alle impostazioni di programmazione.
- Parental Rating: rende possibile la visione di alcuni contenuti solo dopo inserimento di una password.



Art.	Sigla	Segnali ricevuti	N. ingressi	N. slot per C.I.	N. MUX in uscita
16-740	S/DT-COM	Codificati	1	1	1
16-741	S/DT2-COM	Codificati	2	2	2 adiacenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo segnali in ingresso: DVB-T/T2
 Frequenze IN: 170÷230 + 470÷862 MHz
 Livello segnale IN: 42÷82 dBμV
 Larghezza di banda IN: 6÷8 MHz
 Modulazione IN: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
 Symbol rate: 2÷45 Msps
 Numero portanti: 2K
 Costellazione: QPSK, 16QAM, 64QAM
 FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
 Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
 MER: >40 dB

N. uscite: 1 con loop-through
 Tipo segnali in uscita: DVB-T/C
 Frequenze RF OUT: 174÷862 MHz
 Livello RF OUT regolabile: 66÷86 dBμV
 Larghezza di banda OUT: 7 MHz (VHF), 8 MHz (UHF)
 Perdita miscelazione RF OUT: 1,5 dB
 Alimentazione: 24 Vcc
 Dimensioni (LxWxH): 60x175x226 mm
 Temperatura di funzionamento: 0 ÷ +40 °C
 Conformi alle norme: EN 55013, EN 55020, EN 60065

Alimentatori e C.A.M. (acquistabili separatamente):



**Art. 16-722
S/D-A**
Alimentatore
per modulo singolo



**Art. 16-723
S/D-A3**
Alimentatore
per 3 moduli max



**Art. 16-720
S/D-A6**
Alimentatore
per 6 moduli max



**Art. 16-734
S/D CAM MEDIASET**
C.A.M. con sistema
Nagravision
per card Mediaset Premium