



Particolare
del connettore
FC/PC



FO-C FC/PC mt.50



FO-C FC/PC mt.5

Bretelle monomodali in fibra ottica preintestate con connettori FC/PC, realizzate con guaina LSZH (Bassa Emissione Fumi - Zero Alogeni).

Il materiale dielettrico di cui sono composte le rende immuni alle interferenze elettromagnetiche, quali radiofrequenze, motori, ecc.
Per questo motivo e per il loro ridotto spessore possono essere inserite nelle canalizzazioni dei cavi elettrici.

Inoltre, inserite in una rete di distribuzione, non necessitano di messa a terra equipotenziale.

Garantiscono un'attenuazione molto ridotta ed un'elevata banda di trasmissione.



Caratteristiche tecniche

Ø connettori FC/PC: 10 mm
Ø fibra ottica: 2,8 mm

Attenuazione media: 0,4 dB/Km

Articolo	Sigla	Lunghezza (m)	Connettori
19-081	FO-C FC/PC mt.3	3	FC/PC - FC/PC
19-082	FO-C FC/PC mt.5	5	FC/PC - FC/PC
19-083	FO-C FC/PC mt.10	10	FC/PC - FC/PC
19-084	FO-C FC/PC mt.15	15	FC/PC - FC/PC
19-085	FO-C FC/PC mt.20	20	FC/PC - FC/PC
19-086	FO-C FC/PC mt.25	25	FC/PC - FC/PC
19-087	FO-C FC/PC mt.30	30	FC/PC - FC/PC
19-088	FO-C FC/PC mt.40	40	FC/PC - FC/PC
19-089	FO-C FC/PC mt.50	50	FC/PC - FC/PC
19-090	FO-C FC/PC mt.75	75	FC/PC - FC/PC
19-091	FO-C FC/PC mt.100	100	FC/PC - FC/PC
19-092	FO-C FC/PC mt.150	150	FC/PC - FC/PC
19-093	FO-C FC/PC mt.200	200	FC/PC - FC/PC