



Amplificatore per antenne serie LUNA

art. 01-368
1T30 LUNA

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E60, attenuando la banda LTE 800 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E60.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

La regolazione del guadagno è realizzata con trimmer resistivo (0÷20 dB).

L'amplificazione delle bande VHF ed UHF è realizzata a linea unica, con bassa cifra di rumore.

Alimentato tramite rete elettrica o batteria: se la corrente a 230 V~ viene meno, l'amplificatore preleva automaticamente l'alimentazione necessaria dalla batteria ad esso eventualmente collegato.

Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Amplificazione delle bande VHF e UHF a linea unica
- Bassa cifra di rumore
- Alimentato tramite rete elettrica o batteria

Articolo	01-368
Sigla	1T30 LUNA
N. ingressi	1
N. uscite	1
N. trimmer resistivi (0÷20dB)	1
Canali	E05÷E60
Guadagno dB ±2	30
Regolazione guadagno dB	0÷20
Cifra di rumore dB	< 1,7
Alimentazione tramite	rete elettrica 230 V~ ±10% 50Hz oppure batteria 12÷26 Vcc
Corrente assorbita mA	70
Classe di isolamento	II
Connettori	a vite tipo F
Dimensioni (LxWxH) mm	120x95x47
Temperatura di funzionamento °C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065

Imballo

L'amplificatore viene inserito all'interno della confezione delle antenne serie LUNA.

