



Demiscelatore TV-SAT per interno serie DEM/X

art. 12-221 DEM/X TV-SAT

Demiscelatore TV-SAT per interno, ideale per demiscelare i segnali provenienti da una distribuzione monocavo (TV+SAT) in segnali utili per il televisore e per il ricevitore SAT.

Caratteristiche

- Sull'uscita SAT consente il passaggio dei toni e delle tensioni.
- Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.



| Articolo | 12-221 | |
|------------------------------|----------------------|-----------|
| Sigla | DEM/X TV-SAT | |
| N. ingressi TV-SAT | 1 | |
| N. uscite TV | 1 | |
| N. uscite SAT | 1 | |
| Frequenze di lavoro TV | MHz | 47÷862 |
| Frequenze di lavoro SAT | MHz | 950÷2150 |
| Frequenze di lavoro Ch. R | MHz | 5÷40 |
| Attenuazione di uscita TV | dB ±1 | 1,7 |
| Attenuazione di uscita SAT | dB ±1 | 1,8 |
| Attenuazione di uscita Ch. R | dB ±1 | 0,8 |
| Perdita di ritorno Ch. R | dB | > 15 |
| Separazione fra uscite | dB | > 28 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 55x22x42 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10 ÷ +55 |
| Conforme alle norme | EN 55083-2, EN 60065 | |

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

| Imballo | |
|----------------------------|--------------|
| Confezione | multipla |
| Pezzi | n. 5 |
| Dimensioni imballo (LxWxH) | mm 127x61x45 |
| Peso imballo | Kg 0,27 |

Esempio di applicazione

