



Amplificatore di linea SAT telealimentabile serie 2T

art. 13-675
2T2/F SAT

Amplificatore di linea per interno, ideale per amplificare i segnali SAT.
Dotato di filtri che consentono il passaggio dei segnali TV.

Viene alimentato direttamente dal decoder.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

Dotato di un ingresso ed un'uscita.



Caratteristiche

- Contenitore schermato
- Connettori a vite tipo F

Articolo	13-675	
Sigla	2T2/F SAT	
N. ingressi TV-SAT	1	
N. uscite TV-SAT	1	
Range frequenze	MHz	47÷862 + 950÷2150
Guadagno SAT	dB ±2	20
Livello max uscita SAT	dBµV	110
Attenuazione di passaggio TV	dB ±2	3
Separazione bande TV-SAT	dB	> 20
Corrente assorbita	mA	56
Tensione di alimentazione	Vcc	11÷24
Dimensioni (LxWxH)	mm	82x29x22
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065	

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo	
Confezione	multipla
Pezzi	n. 5
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm 102x86x44
Peso imballo	Kg 0,24

Esempio di applicazione

