



Presa TV

serie OP

art. 17-301
OP-C/A

Presa terminale ideale per la distribuzione dei segnali digitali terrestri in impianti singoli e centralizzati.

Presa d'utente non isolata con passaggio di tensione direzionale.

Realizzata in contenitore schermato pressofuso con connettore di uscita tipo IEC 9,5 maschio.

Connessione per il cavo di ingresso dal basso, realizzata tramite morsetto schermato.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.



Caratteristiche

- Contenitore schermato pressofuso
- Connettore di uscita tipo IEC 9,5 maschio
- Ingresso cavo dal basso

Articolo	17-301	
Sigla	OP-C/A	
Frequenze di lavoro	MHz	5+862
Attenuazione di uscita TV	dB ±1	0,4
Attenuazione di uscita Ch. R	dB ±1	0,6
Perdita di ritorno Ch. R	dB	>8
Passaggio di tensione	sì	
Ingresso cavi	dal basso	
Connettore di uscita	IEC 9,5	
Dimensioni (LxWxH)	mm	22x38x42
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11	

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo		
Confezione	multipla	
Pezzi	n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	130x89x42
Peso imballo	Kg	0,45

Schema di funzionamento

