



Bretelle in fibra ottica serie FO-C FC/PC-SC/APC

art. 19-415A FO-C FC/PC-SC/APC mt.3

Bretelle monomodali in fibra ottica preintestate con un connettore FC/PC ed un connettore SC/APC, realizzate con guaina LSZH (Bassa Emissione Fumi - Zero Alogeni).

Il materiale dielettrico di cui sono composte le rende immuni alle interferenze elettromagnetiche, quali radiofrequenze, motori, ecc.

Per questo motivo e per il loro ridotto spessore possono essere inserite nelle canalizzazioni dei cavi elettrici.

Inoltre, inserite in una rete di distribuzione, non necessitano di messa a terra equipotenziale.

Garantiscono un'attenuazione molto ridotta ed un'elevata banda di trasmissione.



Articolo		19-415A
Sigla		FO-C FC/PC-SC/APC mt.3
Lunghezza	m	3
Ø bretella	mm	2,8
Attenuazione media	dB/Km	0,3
Tipo di connettori		n.1 FC/PC e n.1 SC/APC
Ø connettori SC/APC	mm	10
Ø connettori FC/PC	mm	10
Tipo di fibra cablaggio ottico		monomodale 9/125
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	160x160x10
Peso imballo (LxWxH)	Kg	0,05

