



## Antenna multibanda a tre culle serie COMBI TRE Z HD

### art. 21-476B COMBI TRE Z HD BIANCA

Progettata per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E60, attenuando la banda LTE 800 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E60.

Nuovo dipolo altamente performante, minuziosamente studiato per massimizzare le prestazioni, dal design innovativo e pratico al tempo stesso, dotato di sportellino apribile per garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici senza rinunciare ad un'agevole inserzione del connettore F.

Ideali per la ricezione dei segnali DTT VHF ed UHF provenienti da un'unica direzione. Sono caratterizzate da un'elevata protezione contro i disturbi laterali e gli echi, da un'elevata direttività, da un ottimo rapporto avanti/indietro, dalla struttura a tre culle ed il meccanismo di dispiegamento.

#### Caratteristiche

- Elevata protezione contro disturbi laterali ed echi
- Elevata direttività ed ottimo rapporto avanti/indietro
- Struttura a tre culle anodizzata color argento
- Assemblaggio semplice e rapido: elementi ed attacco a palo premontati e meccanismo di dispiegamento
- Dipolo con apposito attacco passacavo per inserzione del cappuccio di gomma waterproof




Articolo	21-476B	
Sigla	COMBI TRE Z HD BIANCA	
Colore	BIANCO RAL 7035	
Canali	E05÷E12 + E21÷E60	
Guadagno massimo	6,3	15
Rapporto A/I	> 18	> 30
Angolo apertura -3 dB H/V	54 / 64	38 / 46
Carico al vento @129 Km/h	203	
R.O.S. medio	< 2	
Impedenza	75	
Dimensioni (LxWxH)	1032x900x650	
Culla principale	20x20	
Culla bracci secondari	12x18	
Riflettore	a cortina con elementi in tondino pieno di alluminio	
Connettore dipolo	tipo F	
Attacco a palo per pali max	Ø 60	
Polarizzazione orizzontale e verticale con regolazione zenitale	inclusa	

#### Imballo

Confezione pezzi N.	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
1	1150x145x400	3,5

#### Guadagno



#### Direttività

Le misure riportate si riferiscono alla frequenza di centro banda su piano orizzontale.

