



Miscelatore TV per esterno larga banda serie L

art. 22-058
MIX2L V+U-U

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di due antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di due ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF+UHF;
- 1 ingresso di banda UHF.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.



Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a Ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo	22-058
Sigla	MIX2L V+U-U
N. ingressi	2
N. uscite	1
Attenuazione di passaggio dB ±1	< 3
Separazione fra ingressi dB	> 20
Dimensioni (LxWxH) mm	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH) mm	110x120x60
Peso imballo Kg	0,20
Temperatura di funzionamento °C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

