## Data sheet







## Miscelatore TV per esterno

larga banda serie L

art. 22-059 MIX2L V-U















discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di due antenne e giungere al TV con un'unica

E' dotato di due ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF
- 1 ingresso di banda UHF.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.

## Caratteristiche

· Contenitore schermato con connettori a vite tipo F

Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo		22-059
Sigla		MIX2L V-U
N. ingressi		2
N. uscite		1
Attenuazione di passaggio	dB ±1	< 4
Separazione fra ingressi	dB	> 23
Dimensioni (LxWxH)	mm	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x54
Peso imballo	Kg	0,13
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

