



Miscelatore TV per esterno

largha banda serie L

art. 22-060
MIX2L/2 V-U

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di due antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E02÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di due ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF
- 1 ingresso di banda UHF.

Modello con due uscite, dotato di divisore interno per ripartire i segnali TV su due linee di distribuzione.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.

Disponibile a richiesta con trimmer resistivi (0÷15 dB) come regolatori di livello sugli ingressi.



Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo	22-060
Sigla	MIX2L/2 V-U
N. ingressi	2
N. uscite	2
Attenuazione di passaggio	dB ±1
	< 5
Separazione fra ingressi	dB
	> 20
Dimensioni (LxWxH)	mm
	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm
	110x120x60
Peso imballo	Kg
	0,20
Temperatura di funzionamento	°C
	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

