



Miscelatore TV per esterno

largha banda serie L

art. 22-064
MIX3L V-4-5

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di tre antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di tre ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF
- 1 ingresso di banda 4
- 1 ingresso di banda 5.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.

Miscelatore realizzato con taratura su richiesta. In fase d'ordine occorre specificare l'ultimo canale di banda 4 ed il primo di banda 5.



Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a Ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo	22-064
Sigla	MIX3L V-4-5
N. ingressi	3
N. uscite	1
Attenuazione di passaggio	$\text{dB} \pm 1$
	< 3
Separazione fra ingressi	dB
	> 20
Dimensioni (LxWxH)	mm
	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm
	100x90x54
Peso imballo	Kg
	0,17
Temperatura di funzionamento	°C
	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

