



Miscelatore TV per esterno

largha banda serie L

art. 22-065
MIX3L V-U-U

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di tre antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di tre ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF
- 2 ingressi di banda UHF.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.

Disponibile a richiesta con trimmer resistivi (0÷15 dB) come regolatori di livello sugli ingressi.



Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo		22-065
Sigla		MIX3L V-U-U
N. ingressi		3
N. uscite		1
Attenuazione di passaggio ingresso VHF	dB ±1	< 1,5
Attenuazione di passaggio ingressi UHF	dB ±1	< 4
Separazione fra ingressi	dB	> 23
Dimensioni (LxWxH)	mm	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x54
Peso imballo	Kg	0,17
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

