



Miscelatore TV per esterno

largha banda serie L

art. 22-068
MIX3L/2 V-U-U

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di tre antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di tre ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF
- 2 ingressi di banda UHF.

Modello con due uscite, dotato di divisore interno per ripartire i segnali TV su due linee di distribuzione.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.

Disponibile a richiesta con trimmer resistivi (0÷15 dB) come regolatori di livello sugli ingressi.



Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a \varnothing 60 mm incluso nella confezione

Articolo		22-068
Sigla		MIX3L/2 V-U-U
N. ingressi		3
N. uscite		2
Attenuazione di passaggio ingresso VHF	dB \pm 1	< 5
Attenuazione di passaggio ingressi UHF	dB \pm 1	< 8
Separazione fra ingressi	dB	> 20
Dimensioni (LxWxH)	mm	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	110x120x60
Peso imballo	Kg	0,21
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

