



Miscelatore TV per esterno

largha banda serie L

art. 22-079
MIX4L V-4-5-U

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di quattro antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di quattro ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF
- 1 ingresso di banda 4
- 1 ingresso di banda 5
- 1 ingresso di banda UHF.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.

Disponibile a richiesta con trimmer resistivi (0÷15 dB) come regolatori di livello sugli ingressi.

Miscelatore realizzato con taratura su richiesta. In fase d'ordine occorre specificare l'ultimo canale di banda 4 ed il primo di banda 5.



Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo	22-079	
Sigla	MIX4L V-4-5-U	
N. ingressi		4
N. uscite		1
Attenuazione di passaggio ingresso di banda singolo	dB ±1	< 3
Attenuazione di passaggio ingressi di banda sovrapposti	dB ±1	< 5
Separazione fra ingressi	dB	> 20
Dimensioni (LxWxH)	mm	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	110x120x60
Peso imballo	Kg	0,21
Temperatura di funzionamento	°C	-10 + +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

