



Miscelatore TV per esterno

banda e canale serie LK

art. 22-101

MIX2LK 1Can.U-LB

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare un canale proveniente da una direzione con i segnali ricevuti da un'altra direzione e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Ha un ingresso filtrato di canale ed una trappola corrispondente sull'ingresso largabanda per bloccare il disturbo.

In fase d'ordine occorre specificare il canale UHF desiderato.



Caratteristiche

- Filtro di canale a due cavità risonanti
- Trappola corrispondente sull'ingresso largabanda
- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Dotato di interruttori per il passaggio di tensione per le eventuali telealimentazioni
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a \varnothing 60 mm incluso nella confezione

Articolo	22-101	
Sigla	MIX2LK 1Can.U-LB	
N. ingressi		2
Attenuazione di passaggio can. UHF	dB \pm 1	\leq 5
Attenuazione di passaggio banda VHF+UHF	dB \pm 1	< 4
Larghezza canale	MHz \pm 1	9
Selettività canale	dB	> 16
Dimensioni (LxWxH)	mm	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	110x60x115
Peso imballo	Kg	0,3
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 $^{\circ}$ C

Esempio di applicazione

