



Miscelatore TV per esterno

banda e canale serie LK

art. 22-105
MIX2LK U-2Can.U

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare due canali provenienti da una direzione con i segnali ricevuti da un'altra direzione e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Ha un ingresso filtrato di canale e corrispondenti trappole sull'ingresso UHF per bloccare il disturbo.

In fase d'ordine occorre specificare il canale UHF desiderato.



Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Dotato di passaggio di tensione per le eventuali telealimentazioni
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a Ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo		22-105
Sigla		MIX2LK U-2Can.U
N. ingressi		2
Attenuazione di passaggio can. UHF	dB ±1	≤ 5
Attenuazione di passaggio banda UHF	dB ±1	< 4
Larghezza canale	MHz ±1	9
Selettività canale	dB	> 16
Dimensioni (LxWxH)	mm	142x60x130
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	145x60x140
Peso imballo	Kg	0,6
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

