



Miscelatore TV per esterno

banda e canale serie LK

art. 22-162
MIX2LK U-36/38 e 49/52 e 56



Miscelatore TV per esterno, ideale nelle aree in cui i mux  (can. 36, 38, 49, 52 e 56 e can. 50 3D-Free) vengono ricevuti da una direzione diversa rispetto ai mux **Rai** e delle altre emittenti.

Serve per miscelare i segnali di due antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Ha un ingresso filtrato di canale e corrispondenti trappole sull'ingresso di banda per bloccare il disturbo.

Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Dotato di passaggio di tensione per le eventuali telealimentazioni
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a \varnothing 60 mm incluso nella confezione

Articolo		22-162
Sigla		MIX2LK U-36/38e49/52e56
N. ingressi		2
Attenuazione di passaggio can. UHF	dB \pm 1	\leq 5
Attenuazione di passaggio banda UHF	dB \pm 1	< 4
Larghezza canale	MHz \pm 1	9
Selettività canale	dB	> 16
Dimensioni (LxWxH)	mm	142x60x130
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	145x60x140
Peso imballo	Kg	0,6
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-10 \div +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 $^{\circ}$ C

Esempio di applicazione

