



Filtro passivo passa canale

serie FSP/X

art. 22-280
FSP/X 1Can.U

Filtro passivo per interno che consente il passaggio di un canale UHF, attenuando tutti gli altri canali di banda UHF.

Fornito già tarato sul canale desiderato. Specificare il canale in fase d'ordine.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori F ad innesto rapido.



Caratteristiche

- Realizzato in contenitore schermato
- Dotato di connettori F ad innesto rapido

| Articolo | 22-280 | |
|---|--------------|----------------------|
| Sigla | FSP/X 1Can.U | |
| N. ingressi | | 1 |
| N. uscite | | 1 |
| Frequenze di lavoro TV | MHz | 470÷862 |
| N. canali UHF filtrati | | 1 |
| Larghezza di banda | MHz | 8 |
| N. cavità per canale | | 3 |
| Attenuazione canale filtrato di banda UHF | dB | 2,5 |
| Attenuazione altri canali UHF (escluso il canale adiacente) | dB | > 30 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 90x20x52 |
| Dimensioni imballo (LxWxH) | mm | 95x55x34 |
| Peso imballo | Kg | 0,12 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10 ÷ +55 |
| Conforme alle norme | | EN 55083-2, EN 60065 |

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

