



Amplificatore per interno 12÷15V larga banda serie 2T...X

art. 23-072 2T15X VHF

Amplificatore larga banda per interno, utilizzato in abitazioni singole, piccoli impianti o come preamplificatore in impianti centralizzati.

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT dal canale E05 al canale E12 compreso.



Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Componentistica ad elevato standard qualitativo

Articolo	23-072	
Sigla	2T15X VHF	
N. ingressi	1	
Cifra di rumore	dB	3
Tensione max di uscita*	dB μ V	110
Guadagno	dB \pm 1,5	16
Corrente assorbita	mA	35
Tensione di alimentazione	Vcc	12÷15
Dimensioni (LxWxH)	mm	82x29x16
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065	

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
 I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 $^{\circ}$ C

Imballo	
Confezione	multipla
Pezzi	n. 5
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm 100x85x43
Peso imballo	Kg 0,23

Esempio di applicazione

