



Amplificatore di linea a linea unica serie 1TM

art. 25-011 1TM15

Amplificatore di linea per interno, adatto per impianti di ricezione di piccole dimensioni, che permette di riamplicare i segnali TV di una linea di distribuzione.

Progettato per amplificare i segnali DTT compresi nel range E02÷E60, con esclusione delle frequenze FM, attenuando la banda LTE 800 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E60.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

E' dotato di passaggio di tensione per la telealimentazione.

L'amplificazione delle bande VHF ed UHF è realizzata a linea unica.



Caratteristiche

- Componentistica ad elevato standard qualitativo
- Amplificazione delle bande VHF e UHF a linea unica
- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Trappola frequenze FM

Articolo	25-011	
Sigla	1TM15	
N. ingressi	1	
N. uscite	1	
Range frequenze	MHz	40÷80 + 150÷790
Cifra di rumore	dB	4
Tensione max di uscita*	dBµV	111
Guadagno	dB ±2	15
Max corrente erogabile	mA	60
Tensione di telealimentazione	Vcc	12
Consumo massimo	VA	3,5
Tensione di rete	230 V~ ±10% 50Hz	
Classe di isolamento	II	
Dimensioni (LxWxH)	mm	120x76x47
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	120x110x60
Peso imballo	Kg	0,35
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065	

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

