



Amplificatore di linea a linee separate serie 1TX

**art. 25-060
1TX20**

Amplificatore di linea per interno, adatto per impianti di ricezione di grandi dimensioni, che permette di riamplicare i segnali TV di una linea di distribuzione.

Progettato per amplificare i segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di due attenuatori coassiali come regolatori di livello e di passaggio di tensione per la telealimentazione. I 2 attenuatori coassiali (0÷20 dB) sono così distribuiti:

- 1 per la banda VHF
- 1 per la banda UHF.

Caratteristiche

- Componentistica ad elevato standard qualitativo
- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Amplificazione delle bande VHF e UHF a linee separate



Articolo	25-060
Sigla	1TX20
N. ingressi	1
N. uscite	1
N. regolazioni (0÷20dB)	2
Cifra di rumore	5
Tensione max di uscita VHF*	117
Tensione max di uscita UHF*	125
Guadagno banda VHF	24
Guadagno banda UHF	24
Max corrente erogabile	100
Tensione di telealimentazione	12
Consumo massimo	16
Tensione di rete	230 V~ ±10% 50Hz
Classe di isolamento	II
Dimensioni (LxWxH)	200x100x60
Dimensioni imballo (LxWxH)	215x110x67
Peso imballo	0,86
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

