



Centralino per interno larga banda serie MA

art. 26-010
MA1/20 LOG

Centralino larga banda per interno, adatto per impianti di ricezione di piccole dimensioni.

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

L'ingresso di banda VHF+UHF è dotato di passaggio di tensione per la telealimentazione e di 2 attenuatori coassiali (0÷20 dB) come regolatori di livello, uno per la banda VHF ed uno per la banda UHF.



Caratteristiche

- Componentistica ad elevato standard qualitativo
- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Amplificazione delle bande VHF e UHF a linee separate
- Ingressi di banda tutti amplificati
- Sistema di protezione contro i cortocircuiti con LED di segnalazione

Articolo	26-010
Sigla	MA1/20 LOG
N. ingressi	1
N. regolazioni (0÷20dB)	2
Cifra di rumore VHF	4
Cifra di rumore UHF	5
Tensione max di uscita VHF*	113
Tensione max di uscita UHF*	121
Guadagno ingresso VHF+UHF	26
Corrente max erogabile	100
Tensione di telealimentazione	12
Consumo massimo	16
Tensione di rete	230 V~ ±10% 50Hz
Classe di isolamento	II
Dimensioni (LxWxH)	200x100x60
Dimensioni imballo (LxWxH)	215x110x68
Peso imballo	0,86
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55
Conforme alle direttive europee	2014/53/UE, 2011/65/UE

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

