



Centralino per interno ad elevata potenza d'uscita serie FUSION FX

art. 26-525 FX3/30 V-U-U

Centralino larga banda per interno ad elevata potenza d'uscita, adatto per impianti di ricezione di grandi dimensioni.

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Dotato di un sistema di protezione contro i cortocircuiti con LED di segnalazione.
Ha tre ingressi, un'uscita ed un'uscita monitor (- 30 dB).

E' dotato di tre ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF;
- 2 ingressi di banda UHF.

Ogni ingresso è dotato di un attenuatore coassiale per la regolazione del guadagno (0÷20 dB) e di un interruttore per l'abilitazione della telealimentazione.

Contenitore schermato in pressofusione di alluminio dotato di connettori a vite tipo F.



Caratteristiche

- Componentistica ad elevato standard qualitativo
- Elevata potenza di uscita
- Amplificazione bande VHF e UHF a linee separate

Articolo	26-525
Sigla	FX3/30 V-U-U
N. ingressi	3
N. regolazioni	3
Cifra di rumore VHF	4
Cifra di rumore UHF	8
Tensione max di uscita VHF*	121
Tensione max di uscita UHF*	131
Guadagno ingresso VHF	30
Guadagno ingressi UHF	32
Corrente max erogabile	100
Tensione di telealimentazione	12
Consumo massimo	16
Tensione di rete	230 V~ ±10% 50Hz
Classe di isolamento	II
Dimensioni (LxWxH)	245x150x50
Dimensioni imballo (LxWxH)	300x162x58
Peso imballo	1,37
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55
Conforme alle direttive europee	2014/53/UE, 2011/65/UE

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

