



Derivatore per interno serie FUSION

art. 27-233
P3-20

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2150 MHz.

Ha un ingresso, un'uscita passante a bassa perdita e tre uscite derivate, entrambe con la medesima attenuazione.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di connettori a vite tipo F.

Dotato di passaggio di tensione direzionale su tutte le uscite derivate.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.

Caratteristiche

- Contenitore pressofuso con connettori a vite tipo F
- Dotato di un'uscita passante a bassa perdita e tre uscite derivate
- Passaggio di tensione direzionale sulle uscite



Articolo	27-233
Sigla	P3-20
N. uscite derivate	3
Frequenze di lavoro MHz	5÷2150
Attenuazione di uscita TV dB ±1	19
Attenuazione di uscita SAT dB ±1	20
Attenuazione di uscita Ch. R dB ±1	20
Attenuazione di passaggio TV dB ±1	1,2
Attenuazione di passaggio SAT dB ±1	1,8
Attenuazione di passaggio Ch. R dB ±1	2
Separazione derivate TV dB ±1	>25
Separazione derivate SAT dB ±1	>20
Separazione derivate Ch. R dB ±1	>31
Attenuazione inversa TV dB ±1	>36
Attenuazione inversa SAT dB ±1	>34
Attenuazione inversa Ch. R dB ±1	>42
Perdita di ritorno Ch. R dB	>12
Connettori	a vite tipo F
Dimensioni (LxWxH) mm	75x39x26
Temperatura di funzionamento °C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo	
Confezione	multipla
Pezzi n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH) mm	185x150x50
Peso imballo Kg	0,75

Schema di funzionamento

