



## Derivatore per interno serie FUSION

### art. 27-244 P4-24

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2400 MHz.

Ha un ingresso, un'uscita passante a bassa perdita e quattro uscite derivate, tutte con la medesima attenuazione.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di connettori a vite tipo F.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.

#### Caratteristiche

- Contenitore pressofuso con connettori a vite tipo F
- Dotato di un'uscita passante a bassa perdita e quattro uscite derivate



Articolo	27-244	
Sigla	P4-24	
N. uscite derivate	4	
Frequenze di lavoro	MHz	5÷2400
Attenuazione di uscita TV	dB ±1	22
Attenuazione di uscita SAT	dB ±1	22
Attenuazione di uscita Ch. R	dB ±1	22
Attenuazione di passaggio TV	dB	1,5
Attenuazione di passaggio SAT	dB	2,2
Attenuazione di passaggio Ch. R	dB	1,2
Separazione derivate TV	dB	31
Separazione derivate SAT	dB	28
Separazione derivate Ch. R	dB	33
Attenuazione inversa TV	dB	31
Attenuazione inversa SAT	dB	26
Attenuazione inversa Ch. R	dB	37
Perdita di ritorno Ch. R	dB	≥10
Connettori	a vite tipo F	
Dimensioni (LxWxH)	mm	71x35x29
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11	

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo		
Confezione	multipla	
Pezzi	n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	184x72x65
Peso imballo	Kg	0,66

#### Schema di funzionamento

