



Amplificatore per esterno 12V larga banda serie UHF

art. 28-005
UHF 1 12V



Amplificatore larga banda per esterno, utilizzato in impianti singoli per amplificare un solo canale o come preamplificatore in impianti centralizzati.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di due ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso amplificato di banda UHF (ingresso 4+5);
- 1 ingresso di banda VHF in miscelazione passiva.

Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a Ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo	28-005
Sigla	UHF 1 12V
N. ingressi amplificati	1
N. ingressi passivi	1
Cifra di rumore	dB 4,5
Tensione max di uscita*	dBµV 114
Guadagno ingresso UHF	dB ±1,5 15
Guadagno ingresso MIX VHF	dB ±1,5 -1,2
Corrente assorbita	mA 45
Tensione di alimentazione	Vcc 12
Dimensioni (LxWxH)	mm 77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm 100x90x54
Peso imballo	Kg 0,13
Temperatura di funzionamento	°C -10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

