



Antenna omnidirezionale per la telefonia mobile

art. 39-324N T-OMNI INDOOR N

Antenna omnidirezionale per controsoffitto ideale per ricevere e diffondere il segnale di telefonia mobile a 360°.

Si utilizza all'interno dell'edificio per diffondere il segnale esterno in tutte le direzioni e quindi se ne consiglia l'installazione circa al centro del locale.

Dotata di un cavo da 30 cm intestato con un connettore N femmina.

Si installa sul soffitto, tramite l'apposito supporto di fissaggio integrato.

Generalmente si utilizza in abbinamento ad un amplificatore di segnale.

In condizioni ottimali, un'antenna interna diffonde il segnale amplificato in un locale ampio fino a 300 m². Conoscendo la metratura ed il numero dei piani dell'ambiente è possibile determinare il numero di antenne interne da installare. In genere occorre almeno un'antenna ad ogni piano.



Caratteristiche

- Per segnali di telefonia mobile
- Area di copertura: circa 300 m²
- Cavo da 30 cm
- Connettore N femmina

Articolo		39-324N
Sigla		T-OMNI INDOOR N
Tipo di antenna		omnidirezionale
Frequenze	MHz	698÷960 1710÷2700
Guadagno	dBi	3
Angolo apertura -3 dB H	°	360
Angolo apertura -3 dB V	°	360
R.O.S. max	dB	<2
Potenza max	W	100
Impedenza	Ω	50
Colore		bianco
Lunghezza cavo	cm	30
Connettore cavo		N femmina
Polarizzazione		verticale
Attacco a parete		integrato
Dimensioni (HxØ)	mm	140x165
Peso	Kg	0,20
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	150x150x165
Peso imballo	Kg	0,29
Temperatura di funzionamento	°C	-40 ÷ +55
Range di umidità	%	5 ÷ 95

Esempio di applicazione

