

Larga banda



2T15X VHF

2T25 COMBI

2T15 V+U



Amplificatori larga banda, per esterno o per interno, usati in impianti singoli per amplificare un solo canale o come preamplificatori in impianti centralizzati.

Progettati per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E02÷E60, attenuando la banda LTE 800 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E60.

Realizzati con componentistica ad elevato standard qualitativo.

Contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

Nei modelli 2T...COMBI l'amplificazione delle bande VHF e UHF è a linee separate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 12÷15 Vcc
Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C

Dimensioni mod. per esterno (LxWxH): 77x50x85 mm
Dimensioni mod. per interno (LxWxH): 82x29x16 mm
Conformi alle norme: EN 50083-2, EN 60065

Articolo	Sigla	N. ingressi	Cifra di rumore (dB)	Tensione max di uscita (dBµV)	Guadagno (dB ±1,5)						Corrente assorbita (mA)
					B. VHF	B. V+4	B. 4	B. 5	B. UHF	B. V+U	
23-072	2T15X VHF	1	3	110	16	-	-	-	-	-	35
23-073	2T15X 4	1	4	114	-	-	15	-	-	-	35
23-074	2T15X 5	1	4	114	-	-	-	14	-	-	35
23-075	2T15X 4+5	1	4	114	-	-	-	-	15	-	35
23-076	2T15X V+U	1	3,5	111	-	-	-	-	-	15	35
23-105	2T15 VHF	1	3	111	15	-	-	-	-	-	45
23-115	2T15 V+U	1	3,5	111	-	-	-	-	-	15	45
23-125	2T25 VHF	1	3,5	113	25	-	-	-	-	-	75
23-135	2T25 V+U	1	4	112	-	-	-	-	-	25	75
23-155	2T33 V+U	1	4	112	-	-	-	-	-	33	100
23-209	2T15 5-MIX V+4	2	4,5	114	-	-3	-	15	-	-	45
23-211	2T15 4+5-MIX V	2	4,5	114	-1,2	-	-	-	15	-	45
23-229	2T25 5-MIX V+4	2	4	115	-	-3	-	25	-	-	75
23-231	2T25 4+5-MIX V	2	4	115	-1,2	-	-	-	25	-	75
23-251	2T33 4+5-MIX V	2	4	114	-1,5	-	-	-	29	-	100
23-309	2T15 5-MIX V-MIX 4	3	4	114	-1,5	-	-2	15	-	-	45

Articolo	Sigla	N. ingressi	Banda di lavoro	Cifra di rumore (dB)	Tensione max di uscita (dBµV)	Guadagno (dB ±1,5)	Regolazioni (0÷15 dB)	Corrente assorbita (mA)
23-382	2T15 COMBI	1	VHF	3,5	110	15	1 Trimmer	70
			UHF	3,5	117	15	1 Trimmer	
23-383	2T25 COMBI	1	VHF	3,5	111	23	1 Trimmer	100
			UHF	4,5	119	25	1 Trimmer	
23-384	2T33 COMBI	1	VHF	3,5	111	23	1 Trimmer	100
			UHF	4,5	119	33	1 Trimmer	