

Banda e canale



Regolatori di livello ed interruttori per abilitare la telealimentazione



MAK3/20 V-U-4Can.U



MSK3/40 V-4+1Can.U-5



MCK3/30 V-U-3Can.U



LED di segnalazione cortocircuiti



Centralini di banda e canale per interno, adatti per impianti di ricezione di piccole, medie o medio/grandi dimensioni. Ingressi di banda, di canale oppure di banda e canale.

Interamente riprogettati per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E02÷E60, attenuando la banda LTE 800 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E60.

Realizzati con componentistica ad elevato standard qualitativo.

Contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

Amplificazione delle bande VHF e UHF a linee separate.

Sistema di protezione contro i cortocircuiti con LED di segnalazione.

Tutti gli ingressi di banda, di canale oppure di banda e canale sono dotati di attenuatori coassiali (0÷20 dB) come regolatori di livello e di passaggio di tensione per la telealimentazione.

Tutti i modelli sono dotati di un attenuatore coassiale per ogni ingresso, ad eccezione degli artt. 26-084, 26-240 e 26-385 che per l'ingresso 4+1Can.U dispongono di due attenuatori coassiali:

un attenuatore consente la regolazione del livello della banda 4 e l'altro consente la regolazione del livello del canale UHF.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di isolamento: II

Tensione di rete: 230 V~ ±10% 50 Hz

Consumo massimo: 16 VA

Tensione di telealimentazione: 12 Vcc

Corrente massima erogabile: 100 mA

Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C

Dimensioni (LxWxH): 244x60x100 mm

Conformi alle norme: EN 50083-2, EN 60065

La banda VHF si estende fino al canale S20 (300 MHz) compreso.



Articolo	Sigla	N. ingressi	Cifra di rumore (dB)		Tensione max di uscita (dBµV)		Guadagno (dB ±2)				
			VHF	UHF	VHF	UHF	B. VHF	B. 4+Can.	Can. UHF	B. 5	B. UHF
26-083	MAK3/20 V-U-4Can.U	3	4	5	113	122	22	-	20	-	23
26-084	MAK3/20 V-4+1Can.U-5	3	4	5	113	122	22	22-22	-	22	-
26-085	MAK3/20 V-U-3Can.U	3	4	5	113	122	22	-	20	-	23

26-240	MCK3/30 V-4+1Can.U-5	3	4	5	115	123	32	32-32	-	32	-
26-243	MCK3/30 V-U-3Can.U	3	4	5	115	123	33	-	30	-	32
26-244	MCK3/30 V-U-4Can.U	3	4	5	115	123	33	-	30	-	32

26-385	MSK3/40 V-4+1Can.U-5	3	4	5	118	128	40	42-42	-	42	-
--------	----------------------	---	---	---	-----	-----	----	-------	---	----	---