



Consentono la modulazione di un segnale Audio/Video (proveniente ad esempio da videoregistratori, telecamere, ricevitori SAT, ecc.) in un canale RF analogico. Essendo multibanda permettono la modulazione del canale di uscita nelle bande VHF, S o UHF. Il canale di uscita è controllato tramite PLL. I livelli dei segnali audio e video sono entrambi regolabili tramite trimmer. Dotati di attenuatore coassiale (0÷20 dB) per regolare il livello di uscita.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di isolamento*: II
Tensione di rete*: 230 V~ ±10% 50 Hz
Consumo massimo*: 4 VA
* Valido solo per modelli autoalimentati

Perdita di passaggio mix RF: < 4 dB
Standard: PAL B/G
Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +55°C
Conformi alle norme: EN 55020, EN 55013, EN 60065

Modelli autoalimentati con SCART

Modulatori autoalimentati disponibili in versione con audio di tipo mono oppure stereo, con due differenti livelli di uscita (75 oppure 95 dBµV). Dotati di presa SCART passante.



Articolo	Sigla	Canale di uscita	Tensione max di ingresso Audio (Vrms)	Tensione max di ingresso Video (Vpp @ 75Ω)	Tensione max di uscita (±1 dBµV)	Tipo di audio	Tipo di connessione
07-861	MM 75	E02÷E69	1	1	75	mono	scart
07-863	MM 95	E02÷E69	1	1	95	mono	scart
07-865	MMS 75	E02÷E69	1	1	75	stereo	scart
07-867	MMS 95	E02÷E69	1	1	95	stereo	scart

Dimensioni (LxWxH): 125x170x50 mm.

Modelli telealimentati con connettori RCA

Modulatori telealimentati disponibili nella sola versione con audio di tipo mono e livello di uscita 95 dBµV. Dotati di connettori RCA.

Articolo	Sigla	Canale di uscita	Tensione max di ingresso Audio (Vrms)	Tensione max di ingresso Video (Vpp @ 75Ω)	Tensione max di uscita (±1 dBµV)	Connettore uscita RF dedicato	Tipo di connessione
07-870	MM RCA TEL.	E02÷E69	1	1	95	no	RCA
07-871 ⁽¹⁾	MM RF/RCA TEL.	E02÷E69	1	1	95	si	RCA

Tensione di alimentazione esterna: 9÷18 Vcc. Corrente assorbita: 90 mA. Dimensioni (LxWxH): 62x27x75 mm.

Modelli autoalimentati con connettori RCA

Modulatori con alimentatore esterno, fornito in dotazione. Disponibili nella sola versione con audio di tipo mono e livello di uscita 95 dBµV. Dotati di connettori RCA.



Articolo	Sigla	Canale di uscita	Tensione max di ingresso Audio (Vrms)	Tensione max di ingresso Video (Vpp @ 75Ω)	Tensione max di uscita (±1 dBµV)	Connettore uscita RF dedicato	Tipo di connessione
07-875	MM RCA ALIM.	E02÷E69	1	1	95	no	RCA
07-876 ⁽¹⁾	MM RF/RCA ALIM.	E02÷E69	1	1	95	si	RCA

Dimensioni (LxWxH): 62x27x75 mm.

⁽¹⁾ Rispetto ai modelli MM RCA..., le versioni MM RF/RCA... sono dotate di un connettore aggiuntivo, sul quale viene modulato il segnale AV.