



Bretelle monomodali in fibra ottica preintestate realizzate con guaina LSZH (Bassa Emissione Fumi - Zero Alogeni).

Tre diversi tipi di bretelle così preintestate:

- un connettore FC/PC ed un connettore 5M/PC;
- un connettore FC/PC ed un connettore SC/APC;
- un connettore 5M/PC ed un connettore SC/APC.

Il materiale dielettrico di cui sono composte le rende immuni alle interferenze elettromagnetiche, quali radiofrequenze, motori, ecc.

Per questo motivo e per il loro ridotto spessore possono essere inserite nelle canalizzazioni dei cavi elettrici.

Inoltre, inserite in una rete di distribuzione, non necessitano di messa a terra equipotenziale.

Garantiscono un'attenuazione molto ridotta ed un'elevata banda di trasmissione.



### Caratteristiche tecniche

Ø connettori FC/PC: 10 mm  
Ø connettori 5M/PC: 5 mm  
Ø connettori SC/APC: 10 mm

Ø fibra ottica: 2,8 mm  
Attenuazione media serie FO-C 5M/PC-FC/PC: 0,4 dB/Km  
Attenuazione media altre serie: 0,3 dB/Km

### Serie FO-C 5M/PC-FC/PC

Articolo	Sigla	Lunghezza (m)	Connettori
19-100	FO-C 5M/PC-FC/PC mt.1	1	5M/PC - FC/PC
19-102	FO-C 5M/PC-FC/PC mt.5	5	5M/PC - FC/PC
19-103	FO-C 5M/PC-FC/PC mt.10	10	5M/PC - FC/PC
19-104	FO-C 5M/PC-FC/PC mt.16	16	5M/PC - FC/PC
19-105	FO-C 5M/PC-FC/PC mt.20	20	5M/PC - FC/PC
19-106	FO-C 5M/PC-FC/PC mt.25	25	5M/PC - FC/PC
19-107	FO-C 5M/PC-FC/PC mt.30	30	5M/PC - FC/PC
19-108	FO-C 5M/PC-FC/PC mt.40	40	5M/PC - FC/PC
19-109	FO-C 5M/PC-FC/PC mt.50	50	5M/PC - FC/PC



### Serie FO-C FC/PC-SC/APC

Articolo	Sigla	Lunghezza (m)	Connettori
19-415	FO-C FC/PC-SC/APC mt.1,5	1,5	FC/PC - SC/APC



### Serie FO-C 5M/PC-SC/APC

Articolo	Sigla	Lunghezza (m)	Connettori
19-416	FO-C 5M/PC-SC/APC mt.0,3	0,3	5M/PC - SC/APC

