



## Miscelatore TV-SAT per interno serie MIX2X

### art. 12-010 MIX2X TV-SAT

Miscelatore TV-SAT per interno, ideale per miscelare i segnali provenienti da un centralino TV con i segnali provenienti da un amplificatore SAT o direttamente dal LNB e giungere alle prese con un'unica discesa.

#### Caratteristiche

- Sull'ingresso SAT consente il passaggio dei toni e delle tensioni.
- Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.



Articolo		12-010
Sigla		MIX2X TV-SAT
N. ingressi TV		1
N. ingressi SAT		1
N. uscite		1
Frequenze di lavoro TV	MHz	47÷862
Frequenze di lavoro SAT	MHz	950÷2150
Frequenze di lavoro Ch. R	MHz	5÷40
Attenuazione di uscita TV	dB ±1	1,7
Attenuazione di uscita SAT	dB ±1	1,8
Attenuazione di uscita Ch. R	dB ±1	0,8
Perdita di ritorno Ch. R	dB	> 15
Separazione fra ingressi	dB	> 28
Dimensioni (LxWxH)	mm	55x22x42
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo		
Confezione		multipla
Pezzi	n.	5
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	127x61x45
Peso imballo	Kg	0,27

#### Esempio di applicazione

