



Bretelle in fibra ottica

serie FO-C SC/PC-SC/APC

art. 19-417/A

FO-C SC/PC-SC/APC mt.3

Bretelle monomodali in fibra ottica preintestate con un connettore SC/PC ed un connettore SC/APC, realizzate con guaina LSZH (Bassa Emissione Fumi - Zero Alogeni).

Il materiale dielettrico di cui sono composte le rende immuni alle interferenze elettromagnetiche, quali radiofrequenze, motori, ecc.

Per questo motivo e per il loro ridotto spessore possono essere inserite nelle canalizzazioni dei cavi elettrici.

Inoltre, inserite in una rete di distribuzione, non necessitano di messa a terra equipotenziale.

Garantiscono un'attenuazione molto ridotta ed un'elevata banda di trasmissione.



| Articolo | 19-417/A | |
|--------------------------------|------------------------|------------|
| Sigla | FO-C SC/PC-SC/APC mt.3 | |
| Lunghezza | m | 3 |
| Ø bretella | mm | 2,8 |
| Attenuazione media | dB/Km | 0,3 |
| Tipo di connettori | n.1 SC/PC e n.1 SC/APC | |
| Ø connettori SC/PC | mm | 10 |
| Ø connettori SC/APC | mm | 10 |
| Tipo di fibra cablaggio ottico | monomodale 9/125 | |
| Dimensioni imballo (LxWxH) | mm | 160x160x10 |
| Peso imballo (LxWxH) | Kg | 0,05 |

