



Box a parete

per il fissaggio di componenti ottici

art. 19-444 FO-TT

Box ottico adatto all'utilizzo come Terminale di Testa nelle infrastrutture ottiche multiservizio, come previsto dalla Legge 164/2014.

Situato in un vano tecnico ricavato nel sottotetto, è il punto di raccolta dei servizi ricevuti via etere.

Si tratta di una scatola di distribuzione realizzata in ABS con grado di protezione IP 65, da installare a parete sia in interno che in esterno.

Permette di terminare cavi fino a 24 fibre.
Predisposto per 12 bussole SC o LC.

Adatto a cavi di tipo "Loose", di distribuzione o preterminati con connettori.

E' dotata di

- Punti di ancoraggio per il dispositivo di trazione dei cavi in entrata
- Vassoio interno estraibile per l'alloggio semplificato delle bussole e delle relative giunzioni
- Protezioni del raggio di curvatura dei cavi
- Pressacavo sigillante per ingresso/uscita di 3 cavi
- Coperchio frontale rimovibile con serratura a chiave
- N. 12 coprigiunti termorestringenti
- Tubo di transito
- Accessori per montaggio a muro e fascette



Articolo	19-444	
Sigla	FO-TT	
Dimensioni (LxWxH)	mm	205 x 60 x 235
Peso	Kg	0,50
Adatto per tipo di adattatore	SC simplex o LC duplex	
Numero di bussole	12	
Ingresso cavi	1	
Uscita bretelle	2	
Materiale	ABS	
Colore	Bianco	
Temperatura di esercizio	°C	-40 ÷ +60
Progettato secondo le conformità	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC601754, EN297-1	
Conforme alle norme	RoHS, REACH, SvHC	

