



Kit Box a parete + 4 bussole

per il fissaggio di componenti ottici

art. 19-455K

FO-STOA+4 SC/APC

Box ottico adatto all'utilizzo come STOA (Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento) nelle infrastrutture ottiche multiservizio, come previsto dalla Legge 164/2014.

Situata all'interno dell'unità abitativa, è l'elemento di collegamento tra l'impianto presente nella parte comune dell'edificio e quello che si sviluppa all'interno dell'abitazione.

È il punto in cui giungono i cavi in fibra ottica che provengono dal CSOE (Centro Servizi Ottico di Edificio). Di solito è installata all'interno del Quadro di Distribuzione Segnali di Appartamento (art.19-452 FO-QDSA).

Dotata di

- alloggi per coprigiunti
- ingresso fibra multiplo
- otturatore per porte non utilizzate

Predisposta per contenere fino a 4 fibre, garantendo il minimo raggio di curvatura richiesto.

Contiene n.4 adattatori con connettori femmina/femmina SC/APC che consentono di collegare tra loro due bretelle con lo stesso connettore. Le bussole sono dotate di sportellino (shutter) identificativo di 4 diversi colori: rosso, giallo, verde e blu.



Articolo	19-455K	
Sigla	FO-STOA+4 SC/APC	
STOA		
Dimensioni (LxWxH)	mm	100 x 29 x 80
Peso	Kg	0,05
Materiale	ABS	
Colore	Bianco	
Predisposta per n. connettori	4	
Conforme a	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN297-1	
Temperatura di utilizzo	°C	-40 ÷ +50
BUSSOLE		
Colori sportellini	Rosso, Giallo, Verde e Blu	
Perdita consentita	dB	< 0,3
Dimensioni	mm	35x25x10
Peso	Kg	0,20
Per bretelle dotate di connettori	SC/APC	

