



Box a parete

per il fissaggio di componenti ottici

art. 19-455 FO-STOA

Box ottico adatto all'utilizzo come STOA (Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento) nelle infrastrutture ottiche multiservizio, come previsto dalla Legge 164/2014.

Situata all'interno dell'unità abitativa, è l'elemento di collegamento tra l'impianto presente nella parte comune dell'edificio e quello che si sviluppa all'interno dell'abitazione.

È il punto in cui giungono i cavi in fibra ottica che provengono dal CSOE (Centro Servizi Ottico di Edificio). Di solito è installata all'interno del Quadro di Distribuzione Segnali di Appartamento (art.19-452 FO-QDSA).

Predisposta per contenere fino a 4 fibre, garantendo il minimo raggio di curvatura richiesto. Compatibile con i connettori di tipo SC, FC, LC, ST (connettori non inclusi).

Dotata di

- alloggi per coprigiunti
- ingresso fibra multiplo
- otturatore per porte non utilizzate



Articolo		19-455
Sigla		FO-STOA
Dimensioni (LxWxH)	mm	100 x 29 x 80
Peso	Kg	0,05
Materiale		ABS
Colore		Bianco
Predisposta per n. connettori		4
Tipo di connettori compatibili (non inclusi)		SC, FC, LC e ST
Conforme a		TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN297-1
Temperatura di utilizzo	°C	-40 ÷ +50

