



## Demiscelatore TV-SAT per interno serie DEM DIGIT

### art. 22-221 DEM TV-SAT DIGIT

Demiscelatore TV-SAT per interno, ideale per demiscelare i segnali provenienti da una distribuzione monocavo (TV+SAT) in segnali utili per il televisore e per il ricevitore SAT.

#### Caratteristiche

- Sull'uscita SAT consente il passaggio dei toni e delle tensioni.
- Realizzato in contenitore schermato in pressofusione
- Dotato di morsetti schermati



Articolo		22-221
Sigla		DEM TV-SAT DIGIT
N. ingressi TV-SAT		1
N. uscite TV		1
N. uscite SAT		1
Frequenze di lavoro TV	MHz	47÷862
Frequenze di lavoro SAT	MHz	950÷2150
Frequenze di lavoro Ch. R	MHz	5÷40
Attenuazione di uscita TV	dB ±1	2
Attenuazione di uscita SAT	dB ±1	2
Attenuazione di uscita Ch. R	dB ±1	0,8
Perdita di ritorno Ch. R	dB	> 15
Separazione fra uscite	dB	> 28
Dimensioni (LxWxH)	mm	56x20x18
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo		
Confezione		multipla
Pezzi	n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	130x61x42
Peso imballo	Kg	0,68

#### Esempio di applicazione

