



Amplificatore per esterno 12÷15V larga banda serie 2T

art. 23-209 2T15 5-MIX V+4



Amplificatore larga banda per esterno, utilizzato in impianti singoli per amplificare un solo canale o come preamplificatore in impianti centralizzati.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di due ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso amplificato di banda 5;
- 1 ingresso di banda VHF+4 in miscelazione passiva.

Amplificatore realizzato con taratura su richiesta. In fase d'ordine occorre specificare l'ultimo canale di banda 4 ed il primo di banda 5.

Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Componentistica ad elevato standard qualitativo
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a \varnothing 60 mm incluso nella confezione

Articolo	23-209	
Sigla	2T15 5-MIX V+4	
N. ingressi amplificati	1	
N. ingressi passivi	1	
Cifra di rumore	dB	4,5
Tensione max di uscita*	dB μ V	114
Guadagno ingresso 5	dB \pm 1,5	15
Guadagno ingresso VHF+4	dB \pm 1,5	-3
Corrente assorbita	mA	50
Tensione di alimentazione	Vcc	12÷15
Dimensioni (LxWxH)	mm	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x54
Peso imballo	Kg	0,13
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
 I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

