



Centralino per interno larga banda serie Fusion Pro FP

**art. 26-768
 FP20/30 U-U**

Centralino larga banda per interno, adatto per impianti di ricezione di medie dimensioni.

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Ideale per adattarsi a diverse soluzioni di impianto grazie ad un selettore a due step che consente di impostare il guadagno massimo su tutta la banda UHF a 20 o 30 dB.

E' dotato di due ingressi di banda UHF, ognuno dei quali è dotato di un trimmer per la regolazione del guadagno 0÷15 dB e di un interruttore per l'abilitazione della telealimentazione.

Alimentatore switching a basso consumo e sistema di protezione contro i cortocircuiti a ripristino automatico.

Contenitore schermato in pressofusione di alluminio dotato di connettori a vite tipo F e robusto case di dimensioni ridotte, realizzato in plastica ABS a bassa propagazione di fiamma.



Caratteristiche

- Selettore guadagno max banda UHF 20 o 30 dB
- Elevata potenza di uscita
- Componentistica ad elevato standard qualitativo

Articolo		26-768	
Sigla		FP20/30 U-U	
N. ingressi		2	
N. regolazioni		2	
Cifra di rumore	dB	6	
Tensione max di uscita*	dBμV	125	
SELETORE GUADAGNO BANDA UHF		20 dB	30 dB
Guadagno max ingressi	dB ±2	23	33
Corrente max erogabile	mA	100	
Tensione di telealimentazione	Vcc	12	
Consumo massimo	W	5,9	
Tensione di rete		230 V~ ±10% 50Hz	
Classe di isolamento		II	
Dimensioni (LxWxH)	mm	152x45x100	
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	160x53x120	
Peso imballo	Kg	0,375	
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +55	
Conforme alle direttive europee		2014/53/UE, 2011/65/UE	

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

