



Centralino per interno largha banda serie Fusion Pro FP

**art. 26-778
FP30/40 U**

Centralino largha banda per interno, adatto per impianti di ricezione di medio/grandi dimensioni.

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Ideale per adattarsi a diverse soluzioni di impianto grazie ad un selettore a due step che consente di impostare il guadagno massimo su tutta la banda UHF a 30 o 40 dB.

E' dotato di un ingresso di banda UHF, dotato di un trimmer per la regolazione del guadagno 0÷15 dB e di un interruttore per l'abilitazione della telealimentazione.

Alimentatore switching a basso consumo e sistema di protezione contro i cortocircuiti a ripristino automatico.

Contenitore schermato in pressofusione di alluminio dotato di connettori a vite tipo F e robusto case di dimensioni ridotte, realizzato in plastica ABS a bassa propagazione di fiamma.



Caratteristiche

- Selettore guadagno max banda UHF 30 o 40 dB
- Elevata potenza di uscita
- Componentistica ad elevato standard qualitativo

Articolo	26-778
Sigla	FP30/40 U
N. ingressi	1
N. regolatori	1
Cifra di rumore dB	5
Tensione max di uscita* dBμV	126
SELETORE GUADAGNO BANDA UHF	30 dB 40 dB
Guadagno max ingresso UHF dB ±2	30 40
Corrente max erogabile mA	100
Tensione di telealimentazione Vcc	12
Consumo massimo W	5,9
Tensione di rete	230 V~ ±10% 50Hz
Classe di isolamento	II
Dimensioni (LxWxH) mm	152x45x100
Dimensioni imballo (LxWxH) mm	160x53x120
Peso imballo Kg	0,375
Temperatura di funzionamento °C	0 ÷ +55
Conforme alle direttive europee	2014/53/UE, 2011/65/UE

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

