




Derivatore per interno serie FUSION

art. 27-223
P2-16

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2400 MHz.

Ha un ingresso, un'uscita passante a bassa perdita e due uscite derivate, entrambe con la medesima attenuazione.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di connettori a vite tipo F.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.

Caratteristiche

- Contenitore pressofuso con connettori a vite tipo F
- Dotato di un'uscita passante a bassa perdita e due uscite derivate



Articolo	27-223
Sigla	P2-16
N. uscite derivate	2
Frequenze di lavoro MHz	5÷2400
Attenuazione di uscita TV dB ±1	18
Attenuazione di uscita SAT dB ±1	18
Attenuazione di uscita Ch. R dB ±1	18
Attenuazione di passaggio TV dB	1,5
Attenuazione di passaggio SAT dB	2
Attenuazione di passaggio Ch. R dB	1,2
Separazione derivate TV dB	27
Separazione derivate SAT dB	25
Separazione derivate Ch. R dB	35
Attenuazione inversa TV dB	27
Attenuazione inversa SAT dB	25
Attenuazione inversa Ch. R dB	35
Perdita di ritorno Ch. R dB	12
Connettori	a vite tipo F
Dimensioni (LxWxH) mm	49x35x29
Temperatura di funzionamento °C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo	
Confezione	multipla
Pezzi n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH) mm	184x55x65
Peso imballo Kg	0,45

Schema di funzionamento

